



## FARMTRAC PRISLISTE 2022

Ver. 4 - SEP



**FARMTRAC**

**ELMAAS**  
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 20 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 20 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyrring  
Hovedstrømsbryter

Modell	PRIS
FT20MT	98 900

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	3500
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500

## Tilvalg

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuffe	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500



# FT 20 MT

	FARMTRAC 20 MT
<b>Motor</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	20
Volume	952 cc
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14.5 liter/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2670 mm
Bredde standard dekk	1020 mm
Høyde	2160 mm
Akselavstand	1420 mm
Vekt	820 kg
Svingradius	2 m
Sporbredde foran	835 mm
Sporbredde bak	812 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 22 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 22 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servistyring  
Hovedstrømsbryter

Modell	PRIS
FT22MT	105 500

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Radial	180/85R12 / 280/70R18	3500
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 S m. skuffe	44 900
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	5 000



# FT 22 MT

	FARMTRAC 22 MT
<b>Motor</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	22
Volume	952 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14,5 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2.674 mm
Bredde standard dekk	1.020 mm
Høyde	2.160 mm
Akselavstand	1.420 mm
Vekt	820 kg
Svingradius	2 m
Sporbredde foran	835 mm
Sporbredde bak	812 mm



**ELMAAS**  
MASKINER & UTSTYR

Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 26 MT



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 26 HK
	Steg V
Transmisjon	9F+3R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	750 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyrring  
Hovedstrøms bryter

Modell	PRIS
FT26MT	119 600

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	180/85D12 / 280/70R18	3500
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuffe	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 m. skuffe, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Pelikan skuffe 1200 mm	14 000
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

## TILVALG SONAROL

SONAROL Frontlaster LC 10 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuffe	7 000
1200 mm skuffe	7 800
1500 mm skuffe	9 100
Pallegaffel	7 800
1000 mm silogrep	13 500
1000 mm siloskuffe	13 900
1200 mm siloskuffe	14 900



# FT 26 MT

	FARMTRAC 26 MT
<b>Motor</b>	<b>MITSUBISHI</b>
HK kategori	26
Volume	1328 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	9F+3R
Minimum hastighet	1,2 km/t
Maximum hastighet	19,6 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr / 540E omdr @ 2035 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Enkel
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	20,8 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2.700 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1000 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 26 HST



## EGENSKAPER

Motor	Mitsubishi 3 syl. 26 HK Steg V
Transmisjon	Hydrostat 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr / Mid pto.
Løftekapasitet	750 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyrring  
Hovedstrøms bryter

Modell	PRIS
FT26HST	139 400

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	STD
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	3500
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500

## TILVALG FARMTRAC

FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuffe	44 900
FARMTRAC Frontlaster 3000 H m. skuffe, 3 funksjon elektrisk	49 900
FARMTRAC Kabin FT med Varme	39 000
FARMTRAC Pelikan skuffe 1200 mm	14 000
FARMTRAC Frontvekt 4 x 30 kg	4 500

## TILVALG SONAROL

SONAROL Frontlaster LC 10 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon	49 500
1000 mm skuffe	7 000
1200 mm skuffe	7 800
1500 mm skuffe	9 100
Pallegaffel	8 100
1000 mm silogrep	12 000
1000 mm siloskuffe	13 900
1200 mm siloskuffe	14 900





# FT 26 HST

	FARMTRAC 26 HST
<b>Motor</b>	<b>mitsubishi</b>
HK kategori	26
Volume	1318 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	24 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Minimum hastighet	0-6,7 km/t
Maximum hastighet	0-20,2 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 2504 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	NA
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	20,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	750 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2.700 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.550 mm
Vekt	1050 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	838 mm
Sporbredde bak	825 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 25 G



## EGENSKAPER

El motor	Elektrisk 18.5 kW
Batteri	72 V Li-ion
Transmisjon	Hydrostatisk 3 grupper
Kraftuttak	540 omdr / 2100 mid pto
Løftekapasitet	500 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
1 dobbelt virkende uttak  
Servostyrning  
Hovedstrøms bryter  
230 V lader

Modell	PRIS
FT25G	300 300

DEKK	FORAN / BAK	
Landbruk	5 x 12 / 8 x 18	0
Landbruk	Radial 180/85D12 / 280/70R18	3500
Gress	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500
Industri	23 x 8.5-12 / 33 x 15.5-16.5	8500

Tilvalg	
FARMTRAC Frontlaster 2500 m. skuffe	49 500



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 25 G



FARMTRAC 25 G	
<b>EL MOTOR</b>	<b>ELEKTRISK</b>
HK kategori	18 kW
Batteri type	NMC / Li-ion
Batteri	72 V - 300 Ah - Li-ion
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Hydrostatisk
Gir	3 grupper
Maximum hastighet	0-17,5 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 2200 omdr mid pto.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	
<b>KOBLING</b>	
Type	Automatisk
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Uavhengig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	14,4 l/min
Ventiler	1 dobbeltvirkende
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1N
Løftekapasitet	450 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	2.754 mm
Bredde standard dekk	1.040 mm
Høyde	2.190 mm
Akselavstand	1.551 mm
Vekt	1190 kg
Svingradius	2,1 m
Sporbredde foran	
Sporbredde bak	



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no

# FT 6050



## EGENSKAPER

Motor	Escorts 3 syl. 48 HK Steg V
Transmisjon	8F+8R
Kraftuttak	540 omdr / 540E omdr.
Løftekapasitet	1500 kg

## STANDARD UTSTYR

Veibelysning  
Blinklampe  
2 dobbelt virkende uttak  
Servostyrning  
Hovedstrøms bryter

Modell	PRIS
FT6050 ROPS - STEG V	226 600
FT6050 KABIN - STEG V	301 900

DEKK	FORAN / BAK	Std
Landbruk	8x18 / 13.6x28	Forhør
Plenedekk		

## TILVALG FARMTRAC

SONAROL Frontlaster LC 20 FT BLÅ m. joystick SMS inkl. 3 funksjon, lastdemper	59 900
FARMTRAC Frontvekt 6 x 22 kg	5 500
Hydraulisk Bremsventil 6050	4 000

## SONAROL REDSKAP FRONTLASTER

1200 mm skuffe	7 600
1800 mm skuffe	10 300
Pallegaffel	7 800
1250 mm silogrep	16 500
1250 mm siloskuffe	19 000



# FT 6050

	FARMTRAC 6050
<b>Motor</b>	<b>ESCORTS</b>
HK kategori	48
Volume	2766 CC
Sylindere	3
Drifstofftank	60 l
<b>TRANSMISJON</b>	
Type	Manuel
Gir	8F + 8R
Minimum hastighet	2,7 km/t
Maximum hastighet	33 km/t
<b>KRAFTUTTAK</b>	
Hastighet	540 / 540E omdr.
Kraftuttak omdr @ motor omdr	540 omdr @ 1728 omdr / 540E omdr @ 1251 omdr
<b>KOBLING</b>	
Type	Selvstendig
<b>BREMS</b>	
Type	Oljebad
Parkbremse	Selvstendig
<b>HYDRAULIK</b>	
Kapasitet	32 l/min
Ventiler	2 dobbeltvirkende (inkl enkel virkende)
<b>3 PUNKT</b>	
Kategori	KAT 1 + 2
Løftekapasitet	1500 kg
<b>STYRING</b>	
Servostyring	Ja balansert
<b>DRIVLINJE</b>	
Type	4 WD m. Differensialesperre bak.
<b>DIMENSJON</b>	
Lengde	3.415 mm
Bredde standard dekk	1.830 mm
Høyde	2.335 mm
Akselavstand	1.885 mm
Vekt	2250 kg
Svingradius	3.3 m
Sporbredde foran	1422 mm
Sporbredde bak	1448 mm



Elmaas AS, St. Hallvardsvei 21A, 3414 Lierstranda - Tel +47 46893151 - info@elmaas.no