



HUSQVARNA 592 XP® G

Oppdag kraften til vår nye 90cc bensinmotorsag! Husqvarna 592 XPG er utviklet for profesjonelle skogsarbeidere og arborister som vil ha det beste når det kommer til ytelse, pålitelighet og effekt- til vekt forhold. Med AutoTune 3.0, starter denne motorsagen enkelt og går optimalt uansett forhold. Den kraftige X-Torq motoren, kombinert med X-Cut C85/C83 kjedet gir deg den beste skjærekapasiteten i klassen, samt effekt- til vekt forhold. Oppvarmede håndtak og forgasser sørger for komfortabel bruk og oppstart under kalde og fuktige forhold. Utstyres med X-Tough™ eller X-Tough Light sverd, tilgjengelig fra 20" til 36"



Enkel start og enestående pålitelighet

Startprosedyren er forenklet. Det kreves kun en startprosedyre, uansett forhold eller temperatur på motoren, noe som forbedrer påliteligheten ytterligere. I tillegg er den utstyrt med et kraftig luftfilter med gummitetning og et robust veivhus som håndterer sverd på opptil 36".



Klassens beste effekt-til-vekt-forhold

Sammenlignet med konkurrerende modeller i samme klasse, tilbyr den nye 592 XP® en uslåelig kombinasjon av lav vekt og høyt effektnivå, noe som gjør deg mer effektiv. Sagens optimaliserte balanse er et resultat av optimalisert tyngdepunkt og X-Tough™ Light sverdet, som gir lettere manøvrering og en mer effektiv arbeidsdag.

Klassens beste skjærekapasitet

Den gode skjærekapasiteten er et resultat av å kombinere den ekstremt kraftige X-Torq®-motoren og det knivskarpe X-CUT™ -kjedet, og sluttresultatet er enestående produktivitet. Det vil gjøre deg både bedre og raskere, og gir en forbedret skjæreopplevelse.



Oppvarmede håndtak holder deg produktiv

Holder hendene dine varme for bedre komfort og høyere produktivitet. Maksimal manøvrerbarhet og kontroll forbedrer også sikkerheten.



FUNKSJONER

- Den kraftige X-Torq®-motoren og det knivskarpe X-CUT™ -kjedet gir enestående produktivitet.
- En uslåelig kombinasjon av lav vekt og høy effekt gjør deg mer effektiv
- Startteknologi som gjør motorsagen mer pålitelig og for en lettere start
- Varme hender gir økt komfort og produktivitet
- Easier diagnostics means quicker and better service
- AutoTune 3.0 optimaliserer motorinnstillingene og forenkler startprosedyren
- Valgfri integrert tilkoblingsenhet som diagnostiserer motoren
- Clutch cover design optimizes chip ejection
- Reduces the strain on your body and makes the saw nimbler
- The retaining function prevents losing the bar nuts.
- Enkel å åpne og lukke
- Heavy duty air filter for better filtration
- Maintains performance, gives less wear
- Skruer holdes på plass
- Rask akselerasjon
- Perfect sight critical for felling
- Large transparent tank window simplifies fuel level check
- X-Torq®-motor som gir lavere utslipp og drivstofforbruk.

Tekniske spesifikasjoner	
CAPACITY	
Kjedehastighet ved 133 % maksimum motorkraftshastighet Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30.6 m/s
Inngreps hastighet på clutch	4300 o/min
Tomgangshastighet	2800 o/min
Tennmodul, luftspalte	0.3 mm
Turtall ved maks effekt	9600 o/min
Effekt	5.6 kW
Dreiemoment, maks.	5.87 Nm
Dreiemoment, maks. at rpm	7800 o/min
CERTIFICATIONS	
Cert maskin dir. 2006/42/EC Decl. No.	0404/20/2553
DIMENSJONER	
Bruttovekt	9130 g
Netto vekt	8060 g
Vekt (uten skjærestyr)	7.6 kg
MOTOR	
Sylinderdiameter	55 mm
Sylindervolum	92.7 cm ³
Slaglengde	39 mm
Elektrodeavstand	0.5 mm
Motorfamilie	MHVXS.0935AA
Tennmodul, luftspalte	0.3 mm
Tennplugg	NGK CMR6H
UTSTYR	
Sverdmontering	Stor
Generic Chainsaw SubGroups	Full time professional use chainsaws
Deling	3/8"
Tannhjul type	Rim 7
SMØREMIDDEL	
Drivstofforbruk	462 g/kWh
Drivstofforbruk	2.57 kg/h
Tankvolum	0.86 l
Smøremiddeltype	Husqvarna 2-takts eller tilsv. ved 50:1
Oljepumpe type	Justerbar, 0 ved tomgang
Oljetankvolum	0.42 l
Type drivstoff	Drivstoff
MATERIALS	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PACKAGING	
Packaging height	342 mm
Packaging length	572 mm
Packaging width	446 mm
Antall i pakke	1
EMISSION DATA EPA	
Motorfamilie	MHVXS.0935AA
Eksosutslipp (CO gj. snitt)	280.87 g/kWh
Eksosutslipp (CO FEL)	536 g/kWh
Eksosutslipp (CO gjennomsnitt)	779 g/kWh

Tekniske spesifikasjoner

Eksosutslipp (HC gj. snitt)	49.97 g/kWh
Eksosutslipp (NOx gj. snitt)	1.80 g/kWh

EMISSION DATA EU

Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt)	326.08 g/kWh
Eksosutslipp (CO, gjennomsnitt)	736 g/kWh
Eksos utslipp (CO2 EU V)	736 g/kWh
Eksosutslipp (HC gjennomsnitt)	52.62 g/kWh
Eksosutslipp (NOx, gjennomsnitt)	1.82 g/kWh

LYDNIVÅ

Lydeffektnivå, garantert (LWA)	119 dB(A)
Lydeffektnivå, målt	118 dB(A)
Lydtrykksnivå ved brukerens øre	112 dB(A)

VIBRASJON

Daglig vibrasjonstid (Time factor)	3.7 t
------------------------------------	-------